

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 732325

## Wibe - крышка 90° поворота 400 - сталь предвар.оцинк



### Основные характеристики

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                        | Wibe                                                                                |
| Семейство продуктов             | Wibe кабельные лестницы                                                             |
| Тип изделия или компонента      | Крышка                                                                              |
| Характеристики окружающей среды | Для частично внешняя среда с низким воздействием коррозии такие как склады и гаражи |

### Дополнительные характеристики

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Предназначение продукта            | 400 мм ширина 90 ° внутренний изгиб |
| Материал                           | Сталь, оцинкованный                 |
| Атмосферной коррозионной категории | C2                                  |
| Длина                              | 670 мм                              |
| Высота                             | 10 мм                               |
| Ширина                             | 670 мм                              |
| Вес продукта                       | 221 кг / комплект из 100 шт.        |
| Сегмент рынка                      | Малые коммерческие предприятия      |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.