



Основные характеристики

Семейство продуктов	NS1600b...3200 Masterpact NW NSX100...250 NSX100...250 DC Masterpact NT NS630b...1600 NSX400...630 DC PowerPact мультистандартный NSX400...630
Диапазон	Masterpact
Тип изделия или компонента	Модуль внешнего источника питания
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NS автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact MT22 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact MT23 автоматический выключатель Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact MT21 автоматический выключатель PowerPact - PowerPact Multistandard автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW автоматический выключатель
Аксессуар / тип отдельной детали	Принадлежности блоков управления
Номинальное напряжение питания [Us]	380...415 V - пер. ток - 50/60 Hz допуск: +10 % -15 %

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	PowerPact L-Frame PowerPact J-Frame PowerPact H-Frame
Наименование расцепителя	Micrologic
Категория перенапряжения	IV
Выходное напряжение	24 V - пост. ток допуск: +/-5 %
Способ крепления	Закрепленный
Высота	88 мм
Ширина	105 мм
Глубина	59 мм
Код совместимости	CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период

18 месяцев