

#### Основные характеристики

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Семейство продуктов        | Дуэт                     |
| Тип изделия или компонента | Выключатель с индикацией |
| Представление устройства   | Механизм                 |
| Описание полюсов           | 1P                       |
| Функция выключателя        | 3-клавишный              |
| Тип контактов              | 3 Н.О.                   |
| Оттенок цвета              | Слоновая кость           |
| Обработка поверхности      | Глянцевая                |
| Вид монтажа                | Скрытый                  |
| Монтаж устройства          | Утопленная               |
| Монтаж                     | Винтами<br>Лапками       |
| Номинальный ток            | 10 АХ - 250 V            |

#### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон мощности       | <= 2300 Вт                                                                                        |
| Тип клемм               | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм                                                                                             |
| Материал                | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) mechanism cover :<br>Zinc coated steel fixing frame :       |
| Стандарты               | GOST-R 51324.1-2005                                                                               |
| Сертификация            | ГОСТ Р                                                                                            |
| Стандарты               | ГОСТ Р 51324.1-2006                                                                               |
| Высота                  | 70 мм                                                                                             |
| Ширина                  | 70 мм                                                                                             |
| Глубина                 | 49 мм                                                                                             |
| Масса продукта          | 0.0841 кг                                                                                         |
| Сегмент рынка           | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия                                          |

#### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

#### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|