

Технические характеристики продукта

Характеристики

10547

ШИНКА ГРЕБЕНЧ. ПРАВ. ГРУПП 4П (NL1L2L3(ШАГ 18MM)NL1NL2...NL3(ШАГ 9MM)) 48 МОД, 80А



Основные характеристики

Семейство продуктов	Clario ProDis IDPN Vigi Librio
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P + N
Количество каналов	44 способа для outgoer, тип : N + L с 9 мм шаг 1 канал для корректный входящий сигнал, тип : N + 3 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	18 мм
С маркировкой	N L1 N L2 N L3
Общее количество 18 мм модулей	48

Дополнительные характеристики

Вводное устройство	ID C60
[In] номинальный ток	80 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 V переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	96
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Совместимость серий изделий	Acti 9 ProDis
Совместимость продуктов	IDPN IDPN Vigi C40 DT40 DT60
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	CombBusbar_C60_HG_Clarío

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-1 IEC 60947-7
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
