



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	400 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	4 кронштейны для монтажной платы 1 крыша 1 задняя панель 2 раздвижные рейки 1 дверь 1 структура 1 система запирания с ручкой для дверь

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Образованный из одной секции Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами
Материал	Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сплав zamak для петля Листовая сталь для панели Листовая сталь для дверь Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для кадр
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL DNV BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 0940; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--