



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Семейство продуктов | Harmony XVC6 |
| Тип изделия или компонента | Монолитный маяк с готовой разводкой |
| Маяк или блок световой сигнализации | 2 блока световой сигнализации |
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнализатор |
| Монтажный диаметр | 60 мм |
| Наименование компонента | XVC |
| Источник света | Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание |
| [Us] номинальное напряжение питания | 24 V |
| Тип цепи питания | Пер./Пост. тока |
| Уровень шума | 70...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Материал | Поликарбонат (блок с подсветкой) PBT + ABS (UL94HB) (верхняя крышка) ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (базовый блок) |
| Монтаж изделия | На основании |
| Сечение кабеля | 0.33 мм ² |
| Калибр AWG | AWG 22 |
| Длина кабеля | 850 мм |
| С маркировкой | CE |
| [U _{imp}] номинальное импульсное напряжение | 0.8 кВ |
| Потребляемый ток | 90 мА |
| Основная частота | 2.23 кГц |
| Частота мигания | 1 Гц |
| Масса продукта | 0.25 кг |
| Высота | 160.8 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Стандарты | EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 |
| Сертификация | UL |
| Защитное исполнение | TC |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -35...70 °C |
| Рабочая температура | - 200...400 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с EN/IEC 61140 |
| Степень защиты IP | IP54 в монтаж на плоской поверхности в соответствии с EN/IEC 60529 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|