



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Смонтированное устройство	Easuract : закрепленный EZC250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный EZCV250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный EZCV250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный EZC250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	3x 4P : закрепленный : EZC250 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : EZCV250 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : EZC250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : EZCV250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : EZC250 горизонтальная установка 3x 4P : закрепленный : EZCV250 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : EZCV250 горизонтальная установка 4x 3P : закрепленный : EZC250 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	7 модули : EZCV250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : EZC250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : EZCV250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 7 модули : EZC250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	1.58 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZC250 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct 4 37.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZCV250 with fixed toggle vertical 3P 4 direct 7 112.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZC250 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 7 112.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZC250 without fixed toggle vertical 3P 4 direct 7 112.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZC250 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 37.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZCV250 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 37.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZCV250 with fixed toggle vertical 4P 3 direct 7 112.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact EZCV250 with fixed toggle horizontal 3P 1 direct 4 37.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--