



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                 | Harmony XB5                                                                                                                                                                                               |
| Тип изделия или компонента          | Кнопка в сборе с подсветкой                                                                                                                                                                               |
| Краткое имя устройства              | XB5                                                                                                                                                                                                       |
| Материал окантовки                  | Пластик                                                                                                                                                                                                   |
| Материал крепежной основы           | Пластик                                                                                                                                                                                                   |
| Монтажный диаметр                   | 22 мм                                                                                                                                                                                                     |
| Поштучная продажа                   | 1                                                                                                                                                                                                         |
| Форма головки сигнального блока     | Круглая                                                                                                                                                                                                   |
| Тип рукоятки                        | С возвратом                                                                                                                                                                                               |
| Параметры управляющего устройства   | Желтый потайной без маркировки                                                                                                                                                                            |
| Доп. информация для толкателя       | С обычным объективом                                                                                                                                                                                      |
| Тип контактов                       | 1 Н.О. + 1 Н.З.                                                                                                                                                                                           |
| Работа контактов                    | Медленное размыкание                                                                                                                                                                                      |
| Тип клемм                           | Винтовой зажим : 1 x 0,22...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> без накопника в соответствии с EN/IEC 60947-1<br>Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм <sup>2</sup> с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| Источник света                      | Лампа в комплект не входит                                                                                                                                                                                |
| Цоколь лампы                        | BA 9s                                                                                                                                                                                                     |
| Питание блока световой сигнализации | Прямой <= 2.4 Вт                                                                                                                                                                                          |
| Номинальное напряжение питания [Us] | <= 250 V                                                                                                                                                                                                  |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота                                  | 42 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Ширина                                  | 30 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Глубина                                 | 54 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Описание зажимов ISO n°1                | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                          |
| Масса продукта                          | 0.057 кг                                                                                                                                                                                                                        |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                    |
| Использование контактов                 | Стандартный контакт                                                                                                                                                                                                             |
| Прямое размыкание                       | С принудительное открытие в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К                                                                                                                                                        |
| Рабочий ход                             | 4.3 мм (полный ход)<br>1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния)<br>2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)                                                                                                   |
| Рабочая сила                            | 3.8 Н<br>3.5 Н (Н.З. изменение коммутационного состояния)                                                                                                                                                                       |
| Механическая износостойкость            | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                  |
| Момент затяжки                          | 0.8...1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                                       |
| Форма головки винта                     | Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка<br>Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка<br>Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка<br>Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка |
| Материал контактов                      | Серебряный сплав (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                        |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита от короткого замыкания                                | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции            | 600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение        | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток                   | 6 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0.27 А при 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>3 А при 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>1.2 А при 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0.55 А при 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0.1 А при 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Электрическая прочность                                      | 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А при 24 В, производительность: 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С<br>1000000 циклы, DC-13, 0.2 А при 110 В, производительность: 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С<br>1000000 циклы, AC-15, 3 А при 120 V AC 50/60Hz, производительность: 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С<br>1000000 циклы, AC-15, 2 А при 230 В, производительность: 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С<br>1000000 циклы, AC-15, 4 А при 24 В, производительность: 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |
| Электрическая надежность МЭК 60947-5-4                       | $\Lambda < 10\text{exp}(-6)$ при 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ при 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип сигнализации                                             | Постоянный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Код совместимости                                            | XB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TH                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура                          | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения                     | Класс II в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                            | IP67<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K<br>IP69                                                                                                                                                                       |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Класс IK                                     | IK05 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                                    | UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 № 14<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                               |
| Сертификация                                 | BV<br>GL<br>Внесен в список UL<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>RINA                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                            | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность                               | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|