

Технические характеристики продукта

Характеристики

SER7305A5045E

Контроллер для фанкойлов LON



Основные характеристики

Диапазон	SmartStruxure Lite
Наименование продукта	SE7000 Series
Краткое имя устройства	SER7300
Тип изделия или компонента	Room controller
Представление устройства	Без крышки
Тип датчика	Single point calibrated bulk polymer RH sensor диапазон измерения: +/- 5 % 10 kOhm T2 NTC thermistor диапазон измерения: +/- 0,5 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1106 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	LonWorks
Доступные функции	Scheduling для не включается Humidity control для не включается Economiser для не включается
Точность измерения	+/- 0,5 °C температуре +/- 5 % humidity (20...80 % RH без конденсации)
Входное напряжение	10...30 В пер. ток
Ширина	87 мм
Глубина	30 мм
Высота	125 мм
Масса продукта	340 г
Сегмент рынка	Lodging Hotel

Условия эксплуатации

Диапазон уставок влажности	30...95 %
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура	0...50 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или наружности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить свойственный и полный анализ рисков, отвеченный за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.