

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP12112S

## MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/12МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



### Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Дымчатый
Ширина	268 мм снаружи
Высота	228 мм снаружи
Глубина	102 мм снаружи

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество 18 мм модулей	12
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Кабельный ввод	1 неизолированный фланец 1 фланец шинопровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 8 привинченных отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 8 привинченных отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 3 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль 3 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 4 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль 4 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Дверь : дымчатый Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60670-24 IEC 529 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0901 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--