



#### Основные характеристики

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony XB4                 |
| Тип изделия или компонента        | Головка переключателя       |
| Краткое имя устройства            | ZB4                         |
| Материал окантовки                | Черный металл               |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                       |
| Поштучная продажа                 | 1                           |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                     |
| Тип рукоятки                      | С фиксацией                 |
| Параметры управляющего устройства | Черный стандартная рукоятка |
| Операторские данные о положении   | 2 положения 90°             |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                        | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                        | 44 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Масса продукта                          | 0.04 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Механическая износостойкость            | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Код состава электрической части         | С6 для ≤ 5 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>С11 для ≤ 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>С5 для ≤ 5 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>С8 для ≤ 4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>С4 для ≤ 6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>С15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>С3 для ≤ 6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>С7 для ≤ 4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | ТН                                               |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                      |
| Рабочая температура                          | -40...70 °C                                      |
| Категория перенапряжения                     | Класс I в соответствии с IEC 60536               |
| Степень защиты IP                            | IP69K<br>IP67 в соответствии с IEC 60529<br>IP69 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Класс IK            | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                           |
| Сертификация        | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость   | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность      | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |