



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial SMX
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	400 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 плата кабельного ввода 1 дверь 4 кронштейны для монтажной платы 1 система запирания с ручкой ( дверь ) 1 корпус

### Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, складной и привариваемый
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Дверь крепление: шарнирами
Материал	Петля : нержавеющая сталь Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L Ручка : сплав zamak
Обработка поверхности	Ручка : окрашенный Шкаф : щетки Scotch-Brite®
Толщина	1.5 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL 508 CAN/CSA 22
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---