

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# CCTR1P001

Датчик движения встраиваемый для помещ 360° блр



### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Доступен <a href="#">Руководство По Утилизации</a>

### Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Датчик движения
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Обтекатель

### Дополнительные характеристики

Тип настройки	Регулируемая светочувствительность Настройка времени
Монтаж устройства	Потолок
Монтажная высота	3 м
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...240 V
Выходной ток	0.416666666666667
Частота сети	50 Гц
Задержка	5 с...10 мин
Регулировка интенсивности света	5...2000 лк
Угол обнаружения по горизонтали	0...360 °
Поверхность обнаружения	Радиус 3.9 м
Тип нагрузки	Галогенная лампа : 1000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 250 В·А Емкостной : : 10 А, 14 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : 1000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : 500 ВА Люминесцентная трубка : 200 ВА - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Компактная люминесцентная лампа : 3 x 23 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Емкостной : : 6 А, 21 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
Материал	Антиблокировочная тормозная система + ПК матовая

### Условия эксплуатации

Условия эксплуатации	Для использования только в помещении
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов