

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXWMY100

Модуль Factorycast HMI контроллера 10/100 Мбит/с - веб-сервер класс D10



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип изделия или компонента	Модуль Ethernet TCP/IP
Физический интерфейс	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 витая пара
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Служба обмена данными	Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP SNMP-агент Отправка сообщений Uni-TE Оповещение по e-mail с помощью SMTP SOAP XML Web (клиент/сервер)
Питание	Через питание стойки
Сигнализация	1 светодиод желтый состояние конфигурации (STS) 1 светодиод желтый производится передача (TX) 1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (RUN) 1 светодиод желтый производится прием (RX) 1 светодиод красный отказ порта Ethernet (ERR) 1 светодиод красный обнаружение конфликта (COL)

Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	Uni-Telway Modbus TCP
Макс. количество соединений	64
Веб-сервер	Прозрачный, готовый, класс D10
Веб-сервисы	FactoryCast HMI активен Конфигурир. FactoryCast Data Editor (через ПК-терминал) Rack Viewer
Описание памяти	Размер пользовательской веб-страницы 8 Мбайт
С маркировкой	CE
Совместимость продуктов	Unity Pro PL7 Pro
Потребляемый ток	360 mA 5 V пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.34 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	FM класс 1 раздел 2 группа B FM класс 1 раздел 2 группа C FM класс 1 раздел 2 группа D UL 508 FM класс 1 раздел 2 группа A CSA 1010-1 EN 61131-2
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % при 60 °C без образования конденсата

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0950 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--