

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKS52B

Розетка - синий - 2P + E - 10/16 A - 250 В - нем - IP54 - скрыт. - винты сбоку



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Розетка
Краткое имя устройства	Разъем PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Немецкий

### Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	16 A 10 A
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Выводы : нержавеющая сталь Пружины : нержавеющая сталь
Тип крышки	Крышка
Монтаж устройства	Утопленная
Способ крепления	Монтаж на панели
Тип клемм	Невыпадающ. винты
Местоположение входа проводника	Сторона
Масса продукта	0.05 кг
Размер базового блока	50 x 50 mm
Высота	85 мм
Ширина	65 мм
Глубина	45.2 мм
Цвет	Синий
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 90 % ( 20 °C ) 70 % ( 30 °C )
Рабочая температура	35 °C ( 86400 с ) -25...40 °C

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--