

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Вводной блок
Материал	Алюминий
Совместимость продуктов	FL21 железные пластины
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	800...1000 A
Место монтажа	Левый

Дополнительные характеристики

Тип защиты	Без защиты
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Тип клемм	Наконечник для 300 мм ² жесткий Наконечник для 240 мм ² гибкий
Тип управления	Без
Кол-во цепей	1
Обеспечиваемое оборудование	Торцевая крышка
Способ крепления	Винтами
Монтажная опора	Сборная шина
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	753 мм
Глубина	370 мм
Высота	500 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	24.5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--