



#### Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Семейство продуктов	ClimaSys CR
Тип изделия или компонента	Ultra thin resistance heater
Номинальная мощность, Вт	90 Вт
Входное напряжение	240 V переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	Кабель длина: 2 м

#### Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Горизонт. Вертикальный
Рабочая температура	-60...70 °C
Диапазон температур	-40...70 °C
Материал	Силиконовая резина
Высота	Внешний : 280 мм
Ширина	Внешний : 450 мм
Глубина	Внешний : 1.6 mm
Состав устройства	6 plastic spacers 4 зажимные гайки Аксессуары крепления 6 self-adhesive Velcro pads 4 Telequick nuts
Условия эксплуатации	Воздухонепроницаемый корпус Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
Монтаж	4 винтами
Монтажная опора	Standard mounting plate Adhesive Velcro Монтажная плата Telequick DIN рейка

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1052 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--