



Hoofdkenmerken

Productgamma	Prisma Plus System G
Gamma	Prisma
Productnaam	Prisma G
IP-beschermingsgraad	IP40 met deur IP30 zonder deur IP41 met deur en overkapping IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
Type product of component	Kabelgoot
Type kast	Functional enclosure delivered in kit form
Apparaattoepassing	Low voltage electrical distribution
Montage behuizing	Oppervlak
Type voordeksel	Zonder (moet afzonderlijk worden besteld)
Compatibiliteit product	Wall-mounted enclosure - breedte 600 mm
Aantal verticale modules	15
Aantal modules (18 mm) per rij	10
Elektrische isolatieklasse	Klasse I

Complementaire kenmerken

Beschrijving behuizing/ cel	Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails in overeenstemming met IEC 61439-2
[In] nominale stroom	630 A bij 40 °C in overeenstemming met IEC 61439-2
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	25 kA (1 s) in overeenstemming met IEC 61439-2
Ipk nominale grensstroompiek	53 kA in overeenstemming met IEC 61439-2
Netfrequentie	50/60 Hz
Stap van 9 mm	20
Materiaal kast	Behuizing : behandeld plaatstaal
Bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
Hoeveelheid per set	Set van 1
Hoogte	780 mm
Breedte	300 mm
Diepte	205 mm
Gewicht product	7.8 kg
Afwerking oppervlakte	Mat Smooth
Kleur	Wit RAL 9001

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 met deur IK07 zonder deur in overeenstemming met EN/IEC 62262
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Normen	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Mechanische stevigheid	Seismische tests : 2G in overeenstemming met IEC 60068-2-57

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium Product
ROHS (datumcode: YYWW)	In overeenstemming sinds 0832 Schneider Electric Conformiteitsverklaring Schneider Electric Conformiteitsverklaring
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Milieuprofiel van product	Beschikbaar
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

Contractuele waarborg

Periode	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
---------	--