





Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma Pack 250 Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compack : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compack : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compack : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compack : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка

Описание полюсов	1х 3Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 1х 4Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 1х 4Р : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 1х 3Р : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 1х 3Р : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 1х 3Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка 1х 4Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка 1х 4Р : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Переднее присоединение Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	450 mm
Масса продукта	0.96 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

[illegible]

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--