



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	<p>Easuract : закрепленный EZC630 - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный EZC400 - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : EZC630 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : EZC400 горизонтальная установка</p>
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Тип передней крышки	Вырез
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Масса продукта	0.98 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easuract EZC630 Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easuract CVS400 C Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easuract CVS400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easuract EZC400 Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easuract CVS630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easuract CVS630 C Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 5

Условия эксплуатации

Класс ИК	IK07 в соответствии с IEC 50102
----------	---------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--