

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4424

ФИЛЬТР ЭМС 47А 240 - 500В 3Ф



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar Lexium
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 32 Lexium 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320
Совместимость продуктов	LXM32M, 3-фазный, ток 19.9...23.3 A LXM28A Преобразователь частоты ATV320...В при 5.5 кВт, 380...500 В, трехфазный ATV32, 380...500 В, 5...7,5 кВт Преобразователь частоты ATV320...В при 7.5 кВт, 380...500 В, трехфазный
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
Место монтажа	Под частотно-регулируемым приводом
Число фаз сети	Трехфазный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1025 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Длина кабеля	<= 20 м в соответствии с EN 61800-3 категория C1 <= 50 м в соответствии с EN 61800-3 категория C2
[In] номинальный ток	47 А
Тепловые потери	19.3 Вт
Номинальное напряжение сети	380...500 В
Допуск	- 15...10 %
Масса продукта	3.15 кг
Фильтр электромагнитной совместимости	Тип 024

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любая из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.