



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Семейство продуктов | Harmony XVR |
| Тип изделия или компонента | Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой |
| Звуковая сигнализация | Без |
| Краткое имя устройства | XVR |
| Монтажный диаметр | 106 мм |
| Степень защиты IP | IP55 (с принадлежностью) в соответствии с IEC 60529 IP23 в соответствии с IEC 60529 |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 12 В пер./пост. тока |
| Источник света | Светодиод высокой яркости, синий |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (часть корпуса) PMMA (полиметилметакрилат) (земной шар) |
| Общая ширина CAD | 106 мм |
| Общая высота CAD | 106 мм |
| Масса продукта | 0.5 кг |
| С маркировкой | CE |
| Монтаж изделия | 3 винтами M4 |
| Пределы напряжения питания | 10.8...13.2 В пер. ток 10...15 В пост. ток |
| [U _{imp}] номинальное импульсное напряжение | 0.8 кВ |
| Потребляемый ток | 250 мА |
| Частота мигания | 2.3 Гц |
| Сечение присоединяемого проводника | 0,83 мм ² |
| Калибр AWG | AWG 18 |
| Длина кабеля | 400 мм |
| Код совместимости | XVR |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-------------------------------------|
| Стандарты | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Сертификация | UL |
| Защитное исполнение | TC |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -35...70 °C |
| Рабочая температура | - 200...400 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с IEC 61140 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Доступен |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|