



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Диапазон | EasyPact |
| Тип изделия или компонента | Катушка контактора |
| Совместимость продуктов | LC1E300 |
| Краткое имя устройства | LAEX |
| Тип цепи управления | Пер. ток 50 Гц стандартный |
| Напряжение цепи управления | 110 V пер. ток 50 Hz |
| Среднее сопротивление | 440 Ом при 20 °C |
| Время работы | 100...170 мс размыкание 40...65 мс замыкание |
| Рабочая частота | <= 2400 цикл/ч при <= 55 °C |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Потребляемая мощность при срабатывании | 650 В·А при 20 °C (cos φ 0.9) 50 Гц |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 10 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц |
| Теплоотдача | 8 Вт |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|------------|
| Рабочая температура | -5...55 °C |
| Масса продукта | 0.77 кг |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с ; 1545 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Доступен |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|