



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Моторный дроссель
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Применение изделия	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	1188 А
Совместимость продуктов	ATV61HC40N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y ATV61HC63N4 ATV61QC50N4 ATV61QC80Y ATV61HC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC50N4 ATV71HC40N4 ATV61HC80Y ATV61QC63Y ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Пштучная продажа	3
Электрическое соединение	Вывод под наконечник 3 x M12

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 250 м экранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 380...480 В 1 <= 250 м экранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 2 <= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 2 <= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 380...480 В 1 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 1
DV/dt	750 В/мкс макс в 500 В 500 В/μs макс в 400 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Выходная частота	100 Гц
Рабочая температура	- 200...400 °C
Масса продукта	120 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 с комплектами VW3A9612,613 IP00
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C