
Технические характеристики продукта Характеристики

04076 ВВОДН.СОЕД.БЛОК NSX630





Основные характеристики		
Семейство продуктов	Prisma G	
Диапазон	Prisma	
Совместимость серий изделий	Prisma G	
Тип изделия или ком- понента	Блок входящих соединений	
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность	

Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Верхний Нижний
Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм Настенный корпус + канал - ширина 600 mm Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - упра вление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - упра вление тумблерный переключатель горизонтальная установка
[lcw] номинальный рабочий ток	630 A
[ln] номинальный ток	630 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта 7.72 kg

Ширина оболочки/шкафа

600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 9

850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 6 600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 6

850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 6 850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 6 850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 9 600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 6

850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 9 600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 6

600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 6

600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 9

850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 9 600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 6

600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 9

850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 9 600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 9

600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 9

600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 9

850 мм Prisma G напольный шкаф Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 6 600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный

600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок о

600 mm Prisma G настенный корпус + канал Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 соединительный блок 6

600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX630 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 6

600 mm Prisma G напольный корпус + 2 канала Compact NSX400 без закрепленный тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 соединительный блок 9

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA



Экологичность предложения

Продукт категории Green Premium
Соответствует - c 0850 - Декларация о соответ-
ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Доступен
Не требует специальных действий для утилизации
The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

