

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001K43J35LGFG

Переключатель 30мм 24В 3 позиции



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Комплект переключателя с подсветкой
Краткое имя устройства	9001K
Тип рукоятки	С фиксацией
Параметры управляющего устройства	Длинная рукоятка

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.245 кг
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Операторские данные о положении	3 положения
Тип контактов	Без блока контактов
Механическая износостойкость	500000 циклы
Источник света	Светодиод высокой яркости
Источник света	High luminosity LED
Цоколь лампы	BA 9s
Цвет блока световой сигнализации	Зеленый
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пер./пост. тока
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. тока
Совместимость продуктов	9001KA1, монтаж на сторона 1 или 2

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529

Степень защиты NEMA	NEMA 3R NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 4
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27