



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный

Дополнительные характеристики

Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	2450 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60598-2-2 93/68/EEC 73/23/EEC SS 424 10 32 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--