

Технические характеристики продукта

Характеристики

K30A001AP

Кулачковый переключатель. 32А 2 позиции



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony K
Тип изделия или компонента	Комплект кулачкового переключателя
Наименование компонента	K30
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 А
Монтаж изделия	Монтаж на передней панели
Монтаж	4 отверстия
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 64 x 64 мм
Тип рукоятки	Черный ручка
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация, 0 - 1 черной маркировка
Функция кулачкового переключателя	Выключатель
Обратный	Без
Положение ОТКЛ.	С положением "откл."
Описание полюсов	1P
Коммутационные положения	Вправо: 0° - 60°
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с NF C 20-010 IP40 в соответствии с IEC 529

Дополнительные характеристики

Угол переключения	60 °
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 690 В степень загрязнения 3 в соответствии с EN 60947-1
Номинальная рабочая мощность, Вт	7500 Вт AC-23A / 220/240 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 2200 Вт AC-23A / 110 В 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 4000 Вт AC-3 / 220/240 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 4000 Вт AC-23A / 220/240 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 11000 Вт AC-3 / 660/690 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 15000 Вт AC-23A / 660/690 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 15000 Вт AC-23A / 380/440 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 11000 Вт AC-3 / 380/440 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 5500 Вт AC-3 / 380/440 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 2200 Вт AC-3 / 110 В 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 7500 Вт AC-23A / 380/440 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 5500 Вт AC-3 / 220/240 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3
[I _e] номинальный переменный рабочий ток	6 А при 380/440 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 32 А AC-21A в соответствии с EN/IEC 60947-3 14 А при 220/240 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 6 А при 380/440 V AC-15 в соответствии с EN 60947-5-1 14 А при 220/240 V AC-15 в соответствии с EN 60947-5-1
Ток короткого замыкания	5000 А
Защита от короткого замыкания	50 А посредством картридж предохранитель, тип gG
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с EN 947-1 6 кВ в соответствии с IEC 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	С

Электрическое соединение	Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 2 x 6 mm ² Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 4 mm ²
Момент затяжки	1.2 Н-м
Коммутационная способность, mA	32000 mA пост. ток при 48 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 32000 mA пост. ток при 24 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 1200 mA пост. ток при 660 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 23000 mA пост. ток при 180 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 16000 mA пост. ток при 95 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 32000 mA пост. ток при 48 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 6500 mA пост. ток при 110 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 32000 mA пост. ток при 95 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 6500 mA пост. ток при 330 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 32000 mA пост. ток при 140 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 3200 mA пост. ток при 220 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 11000 mA пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 23000 mA пост. ток при 60 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 25000 mA пост. ток при 30 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 23000 mA пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 1200 mA пост. ток при 220 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 11000 mA пост. ток при 180 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 16000 mA пост. ток при 48 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 400 mA пост. ток при 660 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 32000 mA пост. ток при 48 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 1200 mA пост. ток при 440 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 11000 mA пост. ток при 60 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 16000 mA пост. ток при 140 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 3200 mA пост. ток при 330 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 25000 mA пост. ток при 60 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 25000 mA пост. ток при 90 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 32000 mA пост. ток при 70 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 3200 mA пост. ток при 110 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 32000 mA пост. ток при 24 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 6500 mA пост. ток при 220 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 32000 mA пост. ток при 70 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 400 mA пост. ток при 440 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)
Механическая износостойкость	300000 циклы
Общая ширина CAD	64 мм
Общая высота CAD	64 мм
Общая высота CAD	81 мм
Масса продукта	0.13 кг
Код совместимости	K30A

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-3
Сертификация	CULus 240 V 5 лс 1 фаза CULus 480 V 20 лс 3 фазы CULus 240 V 5 лс 3 фазы CULus 120 V AC 50/60Hz 2 лс 1 фаза
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536 Класс II в соответствии с NF C 20-030

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--