



#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Доступен <a href="#">Руководство По Утилизации</a>                                                                                 |

#### Основные характеристики

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Тип изделия или компонента | Датчик присутствия |
| Доступные функции          | Master function    |
| Количество каналов         | 2                  |
| Оттенок цвета              | Белоснежный        |
| Цветовой код               | RAL 9010           |
| Тип упаковки               | Картон             |

#### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип настройки                       | Регулируемая светочувствительность<br>Настройка времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип управления                      | Дистанционное управление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Монтаж устройства                   | Потолок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Монтажная высота                    | 2.5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 220/230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Выходной ток                        | 0.416666666666667<br>4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Задержка                            | 10 с...30 мин<br>5...120 мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Регулировка интенсивности света     | 10...1000 лк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Угол обнаружения по горизонтали     | 0...360 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Поверхность обнаружения             | Радиус 7 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Совместимость входа                 | Кнопки и электронный блок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Входная функция                     | 2x external triggering через PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип нагрузки                        | Галогенная лампа : 2000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Двигатель : : 1000 В·А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : : 500 В·А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : : 1050 В·А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Энергосберегающая лампа : : 100 В·А<br>Емкостной : : 10 A, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Лампа накаливания : 2200 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток |
| Материал                            | PC (поликарбонат) бриллиантовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура                  | 0...25 °C               |
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |