

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LE8D25V7

## ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ 25А 400В



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE8D
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Реверсивный контактор Разъединитель с предохранителем Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	25 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	15 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	400 V пер. ток 50/60 Hz
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе	25 A
Соответствующий номинал предохранителя	25 A 10 x 38 mm aM
Тип управления	Кнопка стоп / сброс красный O 2-позиционный переключатель начало I-II

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

## Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO32 верх 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: ISO40 низ 2 вход кабеля: ISO40 верх 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: ISO32 низ 2 вход кабеля: ISO20 низ
Ширина	186 мм
Высота	348 мм
Глубина	182 мм
Масса продукта	4.67 кг