# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# ZB5AA9234
## Головка двойной кнопки 22мм с маркировкой

### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Harmony XB5 |
| Тип изделия или компонента | Головка для кнопки с двумя головками |
| Краткое имя устройства | ZB5 |
| Материал окантовки | Пластик |
| Монтажный диаметр | 22 мм |
| Поштучная продажа | 1 |
| Форма головки сигнального блока | Прямоугольный |
| Тип рукоятки | С возвратом |
| Параметры управляющего устройства | 2 потайных толкателя кнопки |
| Описание управляющего устройства | Зеленый "I" - красный "O" |

### Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |

### Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Общая ширина CAD | 30 мм |
| Общая высота CAD | 50 мм |
| Общая высота CAD | 35 мм |
| Масса продукта | 0.027 кг |
| Цвет маркировки | Черная маркировка белого колпачка толкателя<br>Белая маркировка колпачков толкателей зеленого, красного и черного цветов |
| Параметры управляющего устройства | Зеленый потайной, белый I<br>Красный потайной, белый O |
| Механическая износостойкость | 1000000 циклы |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Рабочая температура | -25...70 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с IEC 60536 |
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4X<br>NEMA 13 |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C,расстояние: 0.1 м |
| Класс IK | IK03 в соответствии с IEC 50102 |
| Стандарты | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

| | |
|---|---|
| Сертификация | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |