

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVPC37

Прозр. линза диам. 50 черн.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVP Universal
Тип изделия или компонента	Сигнальный блок
Маяк или блок световой сигнализации	Блок с подсветкой, с черным зажимным кольцом
Тип сигнализации	Постоянный
Монтажный диаметр	50 мм
Наименование компонента	XVPC
Материал	Поликарбонат и полиамид
Источник света	Прозрачный лампа в комплект не входит
Тип лампы	Защищенный светодиод Накаливания с BA 15d основание
Номинальное напряжение питания [Us]	<= 250 В

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 7 Вт
Тип клемм	Винтовой зажим : <= 1 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником
С маркировкой	CE
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Интенсивность свечения	2.4 кд
Общая ширина CAD	56 мм
Общая высота CAD	65 мм
Общая высота CAD	56 мм
Масса продукта	0.1 кг

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	2
Сертификация	CULus
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...50 °C, с накаливания -25...50 °C, с светодиод
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140 Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--