



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Enerlin"X : закрепленный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Настенный корпус + канал - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 mm
Масса продукта	0.8 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX250 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX250 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX250 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 600 mm Prisma G Напольный шкаф Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX100...160 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX100...160 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX100...160 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX100...160 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX250 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--