



Основные характеристики

Семейство продуктов	ICT
Краткое имя устройства	IACTc
Тип изделия или компонента	Двойной вход управления, вспомогательный
Напряжение цепи управления	24...48 V пер. ток 50/60 Hz поддержив. 24...48 V пер. ток 50/60 Hz импульс 250 мс
Номинальное напряжение питания [Us]	24...48 V пер. ток 50/60 Hz

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Макс. выходной ток	0.2 A удержание 2 A бросок
Потребляемая мощность при удержании, ВА	3 В·А
Способ крепления	Фикс., слева на СТ
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Выходное соединение : желтые зажимы Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ²

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
---------------------	-------------