



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Интерфейс человек-распределительный щит : устройство 96 x 72 мм Powerlogic : PM400...800 Enerlin"X : FDM121

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm Канал ячейки - ширина 300 mm, глубина 400 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	3 модули : FDM121 в напольный шкаф 3 модули : FDM121 в настенный шкаф 3 модули : устройство 96 x 72 мм в канал ячейки 3 модули : PM400...800 в настенный шкаф 3 модули : PM400...800 в канал ячейки 3 модули : устройство 96 x 72 мм в напольный шкаф 3 модули : устройство 96 x 72 мм в настенный шкаф 3 модули : устройство 96 x 72 мм в шкаф 3 модули : FDM121 в шкаф 3 модули : FDM121 в канал ячейки 3 модули : PM400...800 в напольный шкаф 3 модули : PM400...800 в шкаф
Масса продукта	0.04 кг
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G настенный шкаф интерфейс человек-распределительный щит устройство 96 x 72 мм 4 3 400 mm 400 mm Prisma P шкаф интерфейс человек-распределительный щит устройство 96 x 72 мм 4 3 300 mm 400 mm Prisma P cubicle duct Enerlin"X FDM121 4 3 400 mm 400 mm Prisma P шкаф Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G настенный шкаф Enerlin"X FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P шкаф интерфейс человек-распределительный щит устройство 96 x 72 мм 4 3 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Enerlin"X FDM121 4 3 300 mm 400 mm Prisma P канал ячейки интерфейс человек-распределительный щит устройство 96 x 72 мм 4 3 600 mm Prisma G настенный шкаф Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G напольный шкаф Powerlogic 4 3 300 mm 400 mm Prisma P канал ячейки Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Powerlogic 4 3 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Enerlin"X FDM121 4 3 600 mm Prisma G напольный шкаф интерфейс человек-распределительный щит устройство 96 x 72 мм 4 3 600 mm Prisma G напольный шкаф Enerlin"X FDM121 4 3

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0707 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--