

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XB5KSB

## Звонок 85дБ 22мм 24В



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип изделия или компонента	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм

### Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V (+/- 10 %)
Тип цепи питания	Пер./Пост. тока
Частота сети питания	50/60 Hz
Потребляемый ток	5 мА
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °С, расстояние: 0.1 м
Высота	30 мм
Ширина	30 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.035 кг

### Условия эксплуатации

Уровень шума	85 дБ
Частота вибрации	4 кГц
Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °С
Рабочая температура	-25...70 °С
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1
Класс IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-4 EN 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 JIS C 4520 UL 508 EN 60947-1
Сертификация	GL DNV Внесен в список UL CSA LR0S (Lloyds register of shipping) BV RINA

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---