



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
[Icw] номинальный рабочий ток	630 A в 35 °C
Тип предохранителя	Лезвие типа - 3 - соответствующий NF or DIN
Способ крепления	Втычной
Конфигурация проводников отводного блока	3L+PEN
Тип соединителя отводного блока	C фиксированной полярностью

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитных устройств
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6.8 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в зависимости от защитных устройств 400 В в зависимости от защитных устройств 690 В в зависимости от защитных устройств
Частота сети	50/60 Гц
Тип защиты	Предохранитель
Электрическое соединение	Наконечник медный кабель ISO40 480 mm ² гибкий Наконечник медный кабель ISO40 480 mm ² жесткий
Способ разъединения отводного блока	Открытием двери
Сторона открывания двери	Правый
Размер дверного проема	1106.5 мм
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Обеспечиваемое оборудование	Предохранитель не поставляется
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	1144.5 мм
Глубина	300 мм

Высота	611 мм
Масса продукта	59 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C - ответвительная коробка TN-C - гибкий кабель-канал
--------------------	---