

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## VA1U-111M-SI

Прима - выключатель с индик. - откp. уст. -  
1-кл. - 10AX - сл. кость - IP20



### Основные характеристики

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Семейство продуктов        | Прима                    |
| Тип изделия или компонента | Выключатель с индикацией |
| Представление устройства   | Механизм в сборе         |
| Описание полюсов           | 1P                       |
| Функция выключателя        | На 1 направление         |
| Тип контактов              | 1 Н.О.                   |
| Оттенок цвета              | Слоновая кость           |
| Обработка поверхности      | Глянцевая                |
| Монтаж устройства          | Поверхность              |
| Вид монтажа                | Открытый                 |
| Монтаж                     | Винтами                  |
| Номинальный ток            | 10 AX - 250 V            |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон мощности       | $\leq 2300$ Вт                                                                                         |
| Тип клемм               | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий)      |
| Длина зачистки проводов | 9 мм                                                                                                   |
| Материал                | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) monobloc :<br>ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) back plate : |
| Стандарты               | GOST-R 51324.1-2005                                                                                    |
| Сертификация            | ГОСТ Р                                                                                                 |
| Стандарты               | ГОСТ Р 51324.1-2006                                                                                    |
| Высота                  | 71.5 мм                                                                                                |
| Ширина                  | 65.3 мм                                                                                                |
| Глубина                 | 32 мм                                                                                                  |
| Масса продукта          | 0.0846 кг                                                                                              |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|