

Технические характеристики продукта

Характеристики

AK5PC33

Съемный силовой разъем 32А, 3ф, д= 250мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	AK5
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	HK
Тип изделия или компонента	Штепсельный разъем
Описание полюсов	3P
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
I ² t при включении	200000 A ² ·с
Кол-во точек	2
Количество кабелей	3 кабель (-и) 4 мм ²
Длина кабеля	0.25 м
Количество на один комплект	Комплект из 6 шт.

Дополнительные характеристики

[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с UL 690 В в соответствии с IEC 60439-1 600 В в соответствии с CSA
Пиковый ток	25 кА
Ширина	35.5 мм
Высота	45.5 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.045 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация	DNV CSA UL LROS (Lloyds register of shipping)

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.