



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Полюс Шинопровод Пост Блок розеток
Тип изделия или компонента	Адаптер

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	75 x 55 mm 140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm
Совместимость продуктов	Wiring device-Unica Wiring device-Altira
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Количество модулей	2 модуля
Материал	PC + ASA
Длина	45 мм
Высота	90 мм
Ширина	72 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to 93/68/EEC Conforming to 73/23/EEC Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--