



#### Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy LGYE
Совместимость серий изделий	Linergy LGYE
Тип изделия или компонента	Профиль сборной шины
Описание сборной шины	Linergy
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

#### Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Горизонтальная, рабочее положение: верхний Горизонтальная, рабочее положение: bottom
Описание шкафа/ячейки	Канал ячейки - ширина 300 mm Канал ячейки - ширина 400 mm Шкаф - ширина 650 + 150 mm Шкаф - ширина 650 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	12 test1 (степень загрязнения: 3)
[Iscw] номинальный рабочий ток	630 A
[Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	<= 30 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение)
Допустимый ток	630 A при 35 °C for IP <= IP31 530 A при 35 °C for IP > IP31
Длина	2000 мм
Высота	150 мм
Ширина	60 мм
Глубина	23 мм
Масса продукта	2.11 кг
Тип присоединения шины	Один Т-образный паз
Шаг соединения	Свободное положение соединения
Толщина	5 мм
Код совместимости	Шинопровод_evo

#### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;1350 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---