

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20108

СТОЙКА 2-СТОП.РАСПОРНАЯ 3,10-3,50М АНОД.



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Семейство продуктов | OptiLine 45 |
| Система монтажа кабелей | Полюс |
| Тип изделия или компонента | Полюс |
| Тип полюса | Двухсторонний |
| Отделка поверхности полюса/поста | Анодированный |
| Режим фикс. полюса | Подвешенный внатяг |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Доп. информация по уст. продукта CMS | Регулировка потолочного крепления 400 мм |
| Оттенок цвета | Естественный |
| Размере переднего отверстия | 45 мм |
| Материал | Алюминий анодированный |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |
| Высота | 3100...3500 мм |
| Длина | 90 мм |
| Ширина | 116 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--|
| Стандарты | IEC 1084-2-4 EN 60598-2-2 SS 424 10 32 93/68/EEC NF C 68-102 EN 50085-1 : 2005 73/23/EEC |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Жилищное строительство
Малые коммерческие предприятия
