



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Диапазон	Acti 9
Краткое имя устройства	IHP + 1с 18 мм
Тип изделия или компонента	Программируемое цифровое реле времени
Количество каналов	1
Тип батареи	Литиевая
Доступные функции	Программирование импульсов Внешний вход для ручного управления Автоматический переход на зимнее/летнее время Счетчик рабочего времени
Тип настройки	Функция отсутствия пропусков PIN код Случайная функция
Обеспечиваемое обслуживание	Ключ памяти Комплект программирования
Язык	Английский Португальский Немецкий Итальянский Испанский Французский

### Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Продолжительность цикла	24 часа + 7 дней
Макс. количество коммутаций	84
Мин. длительность интервала	1 min
Точность	+/- 0.5 s/day 25 °C
Количество входов	1 вход(ы) Импульсный и после технического обслуживания
Потребляемая мощность	0.4 Вт
Макс. коммутируемый ток	4 A - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 A - 250 V переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В ( - 15...10 % ) переменный ток 50/60 Гц
Тип дисплея	LCD
Срок службы батареи	10 г.
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программы в течение 10 лет
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	2
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип клемм	Безвинтовые : 2x 0.5...2.5 мм <sup>2</sup>
Ширина	18 мм
Высота	90 мм
Глубина	66 мм
Масса продукта	90 г
Функция	Импульсное программирование, случайная функция, внешний вход для ручного управления
Отсутствие пропусков	Да
Время переключения	Автоматический

Откорректировал	Нет
Код совместимости	INP

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...55 °C
Степень защиты IP	IP20 B

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1101 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--