

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP12212T

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	2
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Ширина	268 мм снаружи
Высота	353 мм снаружи
Глубина	102 мм снаружи

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество 18 мм модулей	24
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 16 привинченных отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 16 привинченных отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	8 x 10 mm ² для нейтраль 2 x 16 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для земля
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Дверь : полупрозрачный Лицевая панель : белый (RAL 9003)
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102 IEC 60439-3
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--