


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYMPP86

Монтажная плата из полиэстра для навесных шкафов, 800*600мм (В*Ш)



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	Н: --
Место монтажа	Ползун с уступом Непосредственное крепление на задних штифтах
Описание монтажной платы	Сплошной
Совместимость серий изделий	Корпуса S3D, CRN, S3X Корпус PLM
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Армированный стекловолокном полиэфир
Цвет	Серый RAL 7035

Дополнительные характеристики

Монтаж	Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 Фиксирующий элемент
Максимальная нагрузка	150 kg/m ² S3D, CRN, S3X enclosures 150 kg/m ² PLM enclosure
Допустимая нагрузка	63.1 kg S3D, CRN, S3X enclosures 63.1 kg PLM enclosure
Высота	765 мм
Ширина	550 мм
Полезная поверхность	42.1 dm ²
Толщина	5 мм
Масса продукта	3.8 кг
Отличительные особенности	С корпусами В800 х Ш1200

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--