



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys F
Тип изделия или компонента	Контактор
Краткое имя устройства	LC1F
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	4P
Конфигурация контактов полюса	4 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 1000 V переменный ток 50/60 Гц <= 460 В постоянный ток
[Icw] номинальный рабочий ток	200 A (<= 40 °C) при <= 440 V переменный ток AC-1
Тип цепи управления	Пост. ток стандартный
Напряжение цепи управления	220 V пост. ток
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	200 A при <= 40 °C
Номинальная включающая способность I _{rms}	1150 A переменный ток в соответствии с IEC 60947-4-1
Номинальная отключающая способность	920 A в соответствии с IEC 60947-4-1
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	1100 A <= 40 °C 10 с 640 A <= 40 °C 30 с 400 A <= 40 °C 3 мин 520 A <= 40 °C 1 мин 320 A <= 40 °C 10 мин
Соответствующий номинал предохранителя	125 A aM при <= 440 V 200 A gG при <= 440 V
Среднее полное сопротивление	0.37 мОм при 50 Гц - I _{th} 200 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	15 test4 AC-1
Монтажная опора	Плата
Стандарты	EN 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 JEM 1038 EN 60947-1

Сертификация	CSA RINA CCC GL BV DNV LROS UL RMRoS
Тип клемм	Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Силовая цепь : стержень 2 x (20 x 3 мм) Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 95 мм ² Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 95 мм ² Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Момент затяжки	Силовая цепь : 10 Н-м Цепь управления : 1.2 Н-м
Время работы	30...40 мс замыкание 30...50 мс размыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,15...0,2 Ус при 55 °C отпускание 0,85...1,1 Ус при 55 °C находится в состоянии работы
Пусковая мощность, Вт	560 Вт при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	4.5 Вт при 20 °C
Теплоотдача	4.5 test4
Код совместимости	LC1F

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106 IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	ТН
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	3000 м без ухудшение характеристик по температуре
Механическая прочность	Вибрации контактор замкнут 6 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс Удары контактор разомкнут 9 g (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
Высота	162 мм
Ширина	200.5 мм
Глубина	171 мм
Масса продукта	3.83 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------