

Технические характеристики продукта

Характеристики

50536

Vigilohm Локализатор повреждений на 12 фидеров XD312 - 220/240 VAC 50/60 Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	XD312
Количество каналов	12
Система заземления	IT
Монтажное положение	Горизонт.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Функция сигнализации	Пробой изоляции
Время опроса	20 с на каждый подключенный канал
Функция тестирования	Местный
Номинальное напряжение питания [Us]	220/240 V пер. ток, 50/60 Hz (допуск: - 15...10 %)
Отключающая способность	10 A при 24 V пост. ток, L/R = 1 ms 2.5 A при 48 V пост. ток, L/R = 1 ms 5 A при 230 V пер. ток, cos phi = 0.7 0.45 A при 220 V пост. ток, L/R = 1 ms 0.65 A при 120 V пост. ток, L/R = 1 ms 3 A при 400 V пер. ток, cos phi = 0.7
Потребляемая мощность	6 В·А
Способ крепления	Скрытого монтажа Для монтажа на поверхности
Монтажная опора	DIN рейка Вырез в двери
Высота	81 мм
Ширина	106 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	0.6 кг
Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1.5 мм ²

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP20 (для монтажа на поверхности) IP30 (скрытый монтаж)
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C