



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	ASILUL
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCM LUCD LUCA LUCB LUCC LUCL

### Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	7.A.7.E
Тип шины	AS-Interface
Адресация	62 ведомых устройств
Время возврата	10 ms
Потребляемый ток	30 mA состояние аварии 200 mA при 24 V выход 25 mA нормальная работа
Количество выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
Сигнализация	2 светодиода передняя панель
Шаг соединения	5.08 мм вход 3.81 мм выход

Тип клемм	<p>Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...1.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник</p> <p>Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник</p> <p>Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник</p> <p>Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.5...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник</p> <p>Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник</p> <p>Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник</p> <p>Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.25...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник</p> <p>Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник</p>
Момент затяжки	<p>Вход : 0.5...0.6 Н-м - с помощью отвертки 3.5 мм</p> <p>Выход : 0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм</p>

### Условия эксплуатации

Сертификация	AS-Interface V2,1 № 52303
Рабочая температура	-25...70 °C

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--