

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001KA2

Контакт 1НО



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Блок контактов с защищенными зажимами
Краткое имя устройства	9001K

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Описание зажимов ISO n°1	(1-2)NC
Масса продукта	0.023 кг
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Стандарт
Прямое размыкание	Без
Тип клемм	Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный головка
Материал контактов	Контакты из серебряного сплава
Защита от короткого замыкания	10 A плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
[Icw] номинальный рабочий ток	0.55 A в 125 V DC-13, A600-Q600 в соответствии с NEMA 3 A в 240 V AC-15, A600-Q600 в соответствии с NEMA

[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 30 кА в 240 V AC-15, 7200 В·А <= 60 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 7200 В·А <= 0.27 кА при 250 V DC-13, 7200 В·А <= 0.1 кА при 600 В DC-13 <= 15 кА в 480 V AC-15, 7200 В·А <= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В·А <= 0.55 кА при 125 V DC-13, 7200 В·А
Номинальная отключающая способность	<= 1.5 кА в 480 V AC-15, 720 В·А <= 0.55 кА в 125 V DC-13 <= 3 кА в 240 V AC-15, 720 В·А <= 6 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А <= 1.2 кА в 600 В AC-15, 720 В·А <= 0.1 кА в 600 В DC-13 <= 0.27 кА в 250 V DC-13

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27