

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KSB400ZB2

## Заглушка на соединительный блок



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Брызгозащитное устройство
Совместимость продуктов	KS
[Icw] номинальный рабочий ток	100...400 A
Тип предложения	Запасная часть

### Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Тип управления	Без
Кол-во цепей	1
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	211 мм
Глубина	85 мм
Высота	185 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	1 кг

### Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0825 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--